



K-FLEX ST COLOR [PÁS]

K-FLEX ST COLOR [SHEET]

Izolační pás ze syntetického kaučuku o šířce 1 m	Insulating rubber sheets of 1 m in width
Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení	Suitable for air-conditioning, heating and plumbing
S povrchovou úpravou BASF (viz. Tabulka RAL barev)	With layer of BASF color paint (see RAL color table)
UV Odolné	UV protection coating
Vnější i vnitřní aplikace	Outdoor and indoor application

Cenik je platný od	01.08.2022	The price list is valid from
	<b>Termín dodání na vyžádání</b>	
	<b>Pouze celá balení</b>	

K-FLEX ST COLOR PÁS		K-FLEX ST COLOR SHEET		
Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m <sup>2</sup>
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m <sup>2</sup>
12006.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 6mm)	1000 mm	30,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1 083.00</b>
12010.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 10mm)	1000 mm	20,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1 146.00</b>
12013.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 13mm)	1000 mm	14,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1 237.00</b>
12019.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 19mm)	1000 mm	10,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1 477.00</b>
12025.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 25mm)	1000 mm	8,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1 710.00</b>
12032.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 32mm)	1000 mm	6,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>2 116.00</b>
12040.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 40mm)	1000 mm	4,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>3 090.00</b>
12050.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 50mm)	1000 mm	4,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>3 747.00</b>

termín dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

K-FLEX ST COLOR PÁS - SAMOLEPÍČÍ		K-FLEX ST COLOR SHEET - ADHESIVE		
Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m <sup>2</sup>
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m <sup>2</sup>
12106.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 6mm)	1000 mm	30,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1 318.00</b>
12110.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 10mm)	1000 mm	20,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1 381.00</b>
12113.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 13mm)	1000 mm	14,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1 472.00</b>
12119.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 19mm)	1000 mm	10,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1 713.00</b>
12125.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 25mm)	1000 mm	8,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1 945.00</b>
12132.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 32mm)	1000 mm	6,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>2 351.00</b>
12140.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 40mm)	1000 mm	4,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>3 325.00</b>
12150.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 50mm)	1000 mm	4,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>3 982.00</b>

termín dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech		
Packed in carton boxes		
a x b x c =	550 mm x 550 mm x 1050 mm	
Objem	0,32 m <sup>3</sup>	Volume



RAL barvy	
RAL Colors	
	RAL 5012
	RAL 6032
	RAL 7035
	RAL 1019
	RAL 9002
	*RAL 3000
	RAL 9011

\* příplatek 30% RAL 3000

Technické parametry / Technical properties		
Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +85°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (≤ 25 mm)
Tepelná vodivost λ při 0°C (> 25 mm)	0,036 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (> 25 mm)
Součinitel difúzního odporu vodní páry μ		Permeability μ
(≤ 25 mm)	≥ 10 000	(≤ 25 mm)
(> 25 mm)	≥ 7 000	(> 25 mm)
Reakce na oheň EN 13501-1	C-s3d0	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

**Skład:**

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

[www.insulflex.cz](http://www.insulflex.cz)

[info@insulflex.cz](mailto:info@insulflex.cz)

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010