

## K-FLEX ST/SK [HADICE]



## K-FLEX ST/SK [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m - samolepící

Insulating rubber tubes of 2 m in lenght - adhesive

Vhodné pro topení, klimatizaci a chlazení

Suitable for air-conditioning, heating and plumbing

Tloušťky izolace 9 mm, 13 mm, 19mm, 25mm a 32mm

Thickness of 9 mm, 13 mm, 19mm, 25mm and 32mm

Barva: Černá

Color: Black

Ceník je platný od

01.08.2022

The price list is valid from

Termín dodání na vyžádání

Pouze celá balení

průměr potrubí  
pipe diameter

## 9 mm

## 13 mm

ocel palce	mm Catalog no.	Katalogové číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/ 1 m Price Kč/ 1 m		Katalogové číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/ 1 m Price Kč/ 1 m	
12	12	1192012,01	09 x 012 ST/SK	234	81.00		1193012,01	13 x 012 ST/SK	162	108.00	
1/4	15	1192015,01	09 x 015 ST/SK	192	83.10		1193015,01	13 x 015 ST/SK	136	111.00	
	18	1192018,01	09 x 018 ST/SK	166	88.60		1193018,01	13 x 018 ST/SK	118	117.00	
1/2	22	1192022,01	09 x 022 ST/SK	136	91.20		1193022,01	13 x 022 ST/SK	98	122.00	
3/4	28	1192028,01	09 x 028 ST/SK	98	106.20		1193028,01	13 x 028 ST/SK	78	141.00	
1	35	1192035,01	09 x 035 ST/SK	76	116.70		1193035,01	13 x 035 ST/SK	58	168.00	
1 1/4	42	1192042,01	09 x 042 ST/SK	60	124.00		1193042,01	13 x 042 ST/SK	48	190.00	
1 1/2	48	1192048,01	09 x 048 ST/SK	50	168.00		1193048,01	13 x 048 ST/SK	40	209.00	
	54	1192054,01	09 x 054 ST/SK	46	204.00		1193054,01	13 x 054 ST/SK	34	257.00	
2	60	1192060,01	09 x 060 ST/SK	46	231.00		1193060,01	13 x 060 ST/SK	32	293.00	
	64						1193064,01	13 x 064 ST/SK	30	307.00	
2 1/2	76	1192076,01	09 x 076 ST/SK	40	261.00		1193076,01	13 x 076 ST/SK	26	351.00	
3	89	1192089,01	09 x 089 ST/SK	36	285.00		1193089,01	13 x 089 ST/SK	24	421.00	
4	114	1193114,01					1193114,01	13 x 114 ST/SK	16	718.00	

termin dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí  
pipe diameter

## 19 mm

## 25 mm

ocel palce	mm Catalog no.	Katalogové číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/ 1 m Price Kč/ 1 m		Katalogové číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/ 1 m Price Kč/ 1 m	
12	12	1199012,01	19 x 012 ST/SK	88	201.00						
1/4	15	1199015,01	19 x 015 ST/SK	78	208.00						
	18	1199018,01	19 x 018 ST/SK	72	220.00		1199218,01	25 x 018 ST/SK	50	336.00	
1/2	22	1199022,01	19 x 022 ST/SK	64	243.00		1199222,01	25 x 022 ST/SK	42	371.00	
3/4	28	1199028,01	19 x 028 ST/SK	48	275.00		1199228,01	25 x 028 ST/SK	40	418.00	
1	35	1199035,01	19 x 035 ST/SK	36	332.00		1199235,01	25 x 035 ST/SK	24	509.00	
1 1/4	42	1199042,01	19 x 042 ST/SK	32	391.00		1199242,01	25 x 042 ST/SK	22	600.00	
1 1/2	48	1199048,01	19 x 048 ST/SK	24	439.00		1199248,01	25 x 048 ST/SK	18	670.00	
	54	1199054,01	19 x 054 ST/SK	24	486.00		1199254,01	25 x 054 ST/SK	16	751.00	
2	60	1199060,01	19 x 060 ST/SK	22	543.00		1199260,01	25 x 060 ST/SK	12	849.00	
	64	1199064,01	19 x 064 ST/SK	18	581.00		1199264,01	25 x 064 ST/SK	12	898.00	
2 1/2	76	1199076,01	19 x 076 ST/SK	18	675.00		1199276,01	25 x 076 ST/SK	10	1055.00	
3	89	1199089,01	19 x 089 ST/SK	14	746.00		1199289,01	25 x 089 ST/SK	8	1164.00	
4	114	1199114,01	19 x 114 ST/SK	12	1047.00		1199314,01	25 x 114 ST/SK	6	1642.00	

termin dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech  
Packed in carton boxes

a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem 0,27 m<sup>3</sup> Volume

Katalogové číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/ 1 m Price Kč/ 1 m	
1199318,01	32 x 018 ST/SK	32	480.00	
1199322,01	32 x 022 ST/SK	32	534.00	
1199328,01	32 x 028 ST/SK	24	594.00	
1199335,01	32 x 035 ST/SK	22	660.00	
1199342,01	32 x 042 ST/SK	16	776.00	
1199348,01	32 x 048 ST/SK	14	856.00	
1199354,01	32 x 054 ST/SK	12	1004.00	
1199360,01	32 x 060 ST/SK	10	1081.00	
1199364,01	32 x 064 ST/SK	10	1138.00	
1199376,01	32 x 076 ST/SK	8	1297.00	
1199389,01	32 x 089 ST/SK	8	1435.00	
1199414,01	32 x 114 ST/SK	6	2021.00	

termin dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

## Technické parametry | Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +85°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (≤ 25 mm)
(> 25 mm)	0,036 W/mK	(> 25 mm)
Součinitel dif. odporu v. páry μ (≤ 25 mm)	≥ 10 000	Permeability μ (≤ 25 mm)
(> 25 mm)	≥ 7 000	(> 25 mm)
Reakce na oheň EN 13501-1	BL-s2d0	Reaction to Fire EN 13501-1



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náhodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010